



产品牌号

ECK37 1/0 0.7Z

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 连续纤维 (continuous)
- ◆ 品牌代号规格
- ◆ 初捻根数
- ◆ 单纱捻度
- ◆ 单纱捻向

产品说明

主要针对电子织物用纱设计，采用淀粉型浸润剂，具有良好的热清洗性能。也适用于一般工业用途，具有良好的编织性能。

产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none"> •原丝线密度稳定 •织造性能良好，毛羽少 •易于热清洗 	浸润剂类型	Y1、T1、T5		ISO
	单丝纤维直径 (um)	13		ISO 1888
	线密度	136±4		ISO 1889
	捻度向	28±4		ISO 1890
	抗拉强度	Y1、T1	≥0.50	ISO 3341
		T5	≥0.55	
含水率 (%)	≤0.20		ISO 3344	

规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)
EC K37 1/0 0.7Z	E	13	136

包装方式

托盘包装方式

包装		层数	托盘尺寸	卷/托	净重 KG/托
B4	A1	两层高	1282*1124*700	120	422
		三层高	1282*1124*1035	180	634
B8	A1	两层高	1282*1117*865	66	560

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。